


MXL INDICADORES VISUALES DE NIVEL
Visual level gauges



MODELO ESTÁNDAR
STANDARD MODEL




OPCIÓN CON TERMÓMETRO
OPTION WITH VISUAL THERMOMETER



MONTAJE / *MOUNTING*

- Fuera del depósito, con orificios roscados (M10 / M12)
  Outside the tank with threaded holes (M10 / M12)
- Dentro del depósito, con orificios pasantes y tuercas
  Inside the tank with bypass holes and nuts



Temperatura máx.	+90°C	*Max. temperature*	*+90°C*
Presión estática máx.	3 bar	*Max. static pressure*	*3 bar*
Viscosidad máx. del fluido	500 cSt	*Max. fluid viscosity*	*500 cSt*
Cuerpo	Chapa pintada (RAL 9005) / PA66 30% G.F.	*Housing*	*Painted sheet metal (RAL 9005) / PA66 30% G.F.*
Material de tornillos y tuercas	Acero cincado (acero inoxidable bajo pedido)	*Screws and nuts material*	*Zinc plated steel (Stainless steel on request)*
Material de las juntas	NBR / FKM	*Seals material*	*NBR / FKM*
Material del visor	Resina de poliamida transparente	*Glass material*	*Transparent polyamide resin*
Par de apriete recomendado	3 Nm	*Recommended tightening torque*	*3 Nm*

CODIFICACIÓN DE PRODUCTO / *HOW TO ORDER*

MXL76	V	F	M10	N	TV

Modelo / *Model*

MXL76
MXL127

Material cuerpo / *Materiale corpo*

V	Chapa pintada / *Painted sheet metal*
L	Chapa pintada con laterales abiertos *Painted sheet metal with side view*
P	PA66 30% G.F.

Material de los tornillos / *Screws material*

F	Acero cincado / *Zinc plated steel*
I	Acero inoxidable (bajo pedido) *Stainless steel (on request)*

Rosca "T" / *Thread "T"*

M10 - M12

Material de la junta / *Seal material*

N	NBR (-5°C...+90°C)
V	FKM (-5°C...+90°C) Bajo pedido / *On request*

Opzioni / *Options*

-	Nessuna / *None*
TV	Termometro visivo *Visual thermometer**

* Themometer graduated scale:
0 ÷ 80°C / 50 ÷ 150°F (MXL76)
0 ÷ 100°C / 50 ÷ 200°F (MXL127)

CARACTERÍSTICAS GENERALES / *GENERAL SPECIFICATIONS*

MODELO / *MODEL*	L0 mm	H1 mm	H2 mm	E mm	A mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	PESO / *WEIGHT* g
MXL76...	76	107	31	20	23	37	37	34	135
MXL127...	127	158	31	21	22	73	78	85	187

Elettrotec se reserva el derecho de realizar cambios técnicos en los productos o interrumpir la producción sin previo aviso. El contacto del interruptor de presión puede dañarse si se somete a golpes fuertes o vibraciones elevadas. Es responsabilidad del usuario verificar la idoneidad de nuestros productos para cada aplicación en particular (por ejemplo, la verificación de la compatibilidad de materiales) y el uso solo puede ser apropiado si se demuestra en pruebas de campo. La información técnica de este catálogo se basa en pruebas realizadas durante el desarrollo del producto y en valores recopilados empíricamente. Puede que no sean aplicables en todos los casos.

Elettrotec reserves the right to technical data of change to the products or halt production without prior notice. It is the responsibility of the user to test the suitability of our products for the particular application, for example, the verification of material compatibility. The use may only be appropriate if proven in field tests. The technical information in this catalogue are based on tests made during product development and based on empirically gathered values. They may not be applicable in all cases.