


MXL INDICATORI DI LIVELLO VISIVI
Visual level gauges



MODELLO STANDARD
STANDARD MODEL




OPZIONE CON TERMOMETRO
OPTION WITH VISUAL THERMOMETER



MONTAGGIO / *MOUNTING*

- Fuori dal serbatoio, con fori filettati (M10 / M12)
  Outside the tank with threaded holes (M10 /M12)
- Dentro il serbatoio, con fori passanti e dadi
  Inside the tank with bypass holes and nuts



Temperatura max.	+90°C	*Max. temperature*	*+90°C*
Pressione statica max.	3 bar	*Max. static pressure*	*3 bar*
Viscosità max. del fluido	500 cSt	*Max. fluid viscosity*	*500 cSt*
Corpo	Lamiera verniciata (RAL 9005) / PA66 30% G.F.	*Housing*	*Painted sheet metal (RAL 9005) / PA66 30% G.F.*
Materiale viti e dadi	Acciaio zincato (Acciaio Inox a richiesta)	*Screws and nuts material*	*Zinc plated steel (Stainless steel on request)*
Materiale guarnizioni	NBR / FKM	*Seals material*	*NBR / FKM*
Materiale vetro	Resina poliammidica trasparente	*Glass material*	*Transparent polyamide resin*
Coppia di serraggio consigliata	3 Nm	*Recommended tightening torque*	*3 Nm*

SIGLA DI ORDINAZIONE / *HOW TO ORDER*

MXL76	V	F	M10	N	TV

Tipo / *Model*

MXL76
MXL127

Body material / *Materiale corpo*

V	Lamiera verniciata / *Painted sheet metal*
L	Lamiera verniciata con lati aperti *Painted sheet metal with side view*
P	PA66 30% G.F.

Materiale viti / *Screws material*

F	Acciaio zincato / *Zinc plated steel*
I	Acciaio Inox (a richiesta) *Stainless steel (on request)*

Filettatura "T" / *Thread "T"*

M10 - M12

Materiale guarnizione / *Seal material*

N	NBR (-5°C...+90°C)
V	FKM (-5°C...+90°C) A richiesta / *On request*

Opzioni / *Options*

-	Nessuna / *None*
TV	Termometro visivo *Visual thermometer**

* Themometer graduated scale:
0 ÷ 80°C / 50 ÷ 150°F (MXL76)
0 ÷ 100°C / 50 ÷ 200°F (MXL127)

CARATTERISTICHE GENERALI / *GENERAL SPECIFICATIONS*

TIPO / *MODEL*	L0 mm	H1 mm	H2 mm	E mm	A mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	PESO / *WEIGHT* g
MXL76...	76	107	31	20	23	37	37	34	135
MXL127...	127	158	31	21	22	73	78	85	187

Elettrotec si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità dei nostri prodotti per ogni particolare applicazione (ad esempio, la verifica della compatibilità dei materiali) e l'uso può essere appropriato solo se dimostrato in test sul campo. Le informazioni tecniche in questo catalogo si basano su prove effettuate durante lo sviluppo del prodotto e in base ai valori empiricamente raccolti. Essi non possono essere applicabili in tutti i casi.

Elettrotec reserves the right to technical data of change to the products or halt production without prior notice. It is the responsibility of the user to test the suitability of our products for the particular application, for example, the verification of material compatibility. The use may only be appropriate if proven in field tests. The technical information in this catalogue are based on tests made during product development and based on empirically gathered values. They may not be applicable in all cases.