





L型 / Version L => $P1 > P2$ $\Delta P = P1 - P2$
F型 / Version F => $P2 > P1$ $\Delta P = P2 - P1$



工作温度	-25°C...+140°C带HNBR密封圈 -5°C...+90°C带FKM密封圈	Operating temp.	-25°C to +140°C with HNBR seal -5°C to +90°C with FKM seal
设置 ΔP	2 - 5 - 7 - 8 bar $\pm 10\%$	Settings ΔP	2 - 5 - 7 - 8 bar $\pm 10\%$
固定滞后	设定点的30%	Fixed hysteresis	30% of set-point
最大压力	450 bar	Max. pressure	450 bar
最大压差	50 bar	Diff. max. pressure	50 bar
流体兼容性	矿物油、合成油、HFA、HFB、HFC, 符合ISO 2943标准	Compatibility with fluids	Mineral oil, synthetic fluids, HFA, HFB, HFC according ISO 2943
防护等级	IP 67 见第8页	Protection	IP 67 see page 8
本体材料	黄铜	Body material	Brass
外壳	PA66 25% G.F.	Housing	PA66 25% G.F.
密封圈	HNBR / FKM	Seals	HNBR / FKM



L型或F型的选择取决于在安装该产品的回路中压力较高的一侧。


The choice of the L or F version depends on the side where the higher pressure is present in the circuit where the product is installed.

L型 / Version L – $P1 > P2$
F型 / Version F – $P2 > P1$


例如：在一个压力过滤器中，最高压力在过滤器的上游。

Ex: In a filter under pressure, the higher pressure is upstream of it.

在这种情况下， $P1 > P2 \Rightarrow$ L型 / In this case $P1 > P2 \Rightarrow$ Version L



如何订购 / HOW TO ORDER



订购信息 / ORDERING INFORMATION

PDV	差压开关 – 可视化堵塞指示器		
本体材料 Ch 27 (见一般规格)	B	黄铜	
型号	L	P1>P2	ΔP= P1-P2
	F	P2>P1	ΔP= P2-P1
可用隔膜 / 密封垫	NT	HNBR	(-25°C...+140°C)
	V	FKM	(-5°C...+90°C)
可用螺纹	C1	G 1/2"	
	D1	M22x1.5	
	E1	M20x1.5	

PDV	Differential pressure switch – visual clogging indicator		
27 AF body material (see general specifications)	B	Brass	
Version	L	P1>P2	ΔP= P1-P2
	F	P2>P1	ΔP= P2-P1
Available diaphragm/ seal	NT	HNBR	(-25°C to +140°C)
	V	FKM	(-5°C to +90°C)
Available threads	C1	G 1/2"	
	D1	M22x1.5	
	E1	M20x1.5	

一般规格 / GENERAL SPECIFICATIONS

型号 MODEL	切换压力 SWITCHING PRESSURE bar	最大静压 MAX. STATIC PRESSURE bar	25°C 时公差 TOLERANCE AT 25°C bar	重量 WEIGHT g
		黄铜配置本体 BRASS BODY EXECUTION		
PDV 2	2	450	+ 10%	165
PDV 5	5	450	+ 10%	
PDV 7	7	450	+ 10%	
PDV 8	8	450	+ 10%	

Elettrotec保留未经事先通知更改产品技术数据或暂停生产的权利。该压力控制器触点受到强烈冲击或震动时可能会被损坏。用户有责任对我们的产品是否适合特定应用进行测试，例如，材料的兼容性测试。仅在现场试验中得到证实的使用才是适当的。该样本中的技术信息基于产品开发过程中的测试和经验值的积累，他们可能并不适用于所有情况。

Elettrotec reserves the right to technical data of change to the products or halt production without prior notice. The pressure controller contacts can be damaged when subject to strong shocks or high vibration. It is the responsibility of the user to test the suitability of our products for the particular application, for example, the verification of material compatibility. The use may only be appropriate if proven in field tests. The technical information in this catalogue are based on tests made during product development and based on empirically gathered values. They may not be applicable in all cases.